

**haubold**<sup>®</sup>

PARTNER DER PROFIS

## Abstand halten – jetzt schneller und präziser.

Neu: Der Inliner DC mit optimierter Führung  
und vier einstellbaren Klammerabständen.



# INLINER Distance Control – kontrolliert und schnell arbeiten.

- Schnell: Der gewünschte Klammerabstand ist mit einem Knopfdruck einstellbar – wählen Sie eine von vier Voreinstellungen: 40 mm, 60 mm, 80 mm oder 120 mm.
- Der Inliner DC benötigt keine elektrische Kraftquelle. Er wird rein pneumatisch/mechanisch gesteuert – eine robuste, wartungsarme und unkomplizierte Lösung.
- Wählen Sie zwischen manueller Auslösung (z. B. Fixierung einer Platte) und automatischem Betrieb.
- Die einzigartige pneumatische Leerschusssicherung schützt Klammergerät und Material.
- Schon jetzt für vier Klammergeräte verfügbar: haubold PN755/PN7955 und PN765/PN7965.

# variabel

Mit dem Inliner DC (Distance Control) von haubold setzen Sie Klammer exakt in regelmäßigen Abständen. So erzielen Sie optimale Ergebnisse in der Fertighausindustrie, bei Holzrahmenbau und bei der Verarbeitung von Gipsbau- Gipsfaser- und Holzwerkstoff-Platten.

	<b>Inliner DC PN755</b>	<b>Inliner DC PN7955</b>	<b>Inliner DC PN765</b>	<b>Inliner DC PN7965</b>	<b>Adapter</b>
Artikelnummer	576103	576112	576113	576107	576065
Höhe (mm)	290	290	305	305	58
Länge (mm)	305	305	300	300	130
Breite (mm)	350	350	345	345	128
Gewicht (g)	7850	7850	8200	8200	570
Klammerserie	KG700	HD7900	KG700	HD7900	

Verwendbare Führungsschienen: Festool, Burger, Mafell/Bosch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Einfach zu bedienen. Einfach genial.

- 1 Regler für Abstände
- 2 Umschalttaste von Manuell auf Automatisch
- 3 Umschalttaste für Abstände
- 4 Druckanzeige für Abstände
- 5 Anschlagbügel zur Führung entlang Plattenkante
- 6 Visier erleichtert Führung nach Linie



Mit dem optionalen Adapter können Sie den Inliner DC in Verbindung mit Führungsschienen diverser Hersteller verwenden.

ITW Befestigungssysteme GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 19  
D-30966 Hemmingen  
Germany  
Phone +49 (0) 511- 4204-0  
Fax +49 (0) 511- 4204-206  
[www.itw-haubold.de](http://www.itw-haubold.de)  
[info@haubold-paslode.de](mailto:info@haubold-paslode.de)

