



Produktübersicht 2016/2017

CARDI 185 D Handgeführte-Ständer, Komplett Kernbohranlage, 2-Gang 230 V Bohrbereich: Beton nass von Ø 32-182 mm, Mauerwerk trocken mit Absaugung von Ø 32-250 mm

Produktmerkmale: Motor T 2200 ME-24

Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Leistungsbelastung max. 2800 Watt (3,8 PS)
Elektrisch doppelt sicher, Motor schutzisoliert,
Die Gesamtmaschine aus Aluminium ist schutzgeerdet
und wird über Schutzschalter PRCD 10 mA geschützt.



Die einzigartige CARDI Multifunktionselektronik erfüllt

100 % Überlastschutz

Elektronischer Softstart

Unfallschutz bei Bohrkronen Klemmer

Integrierte Staubabsaugung
Mechanische Sicherheits-Rutschkupplung
Spindelgewinde 1 1/4" UNC
Ölbadgetriebe
1. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 790 / 560 U/min
2. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 1440 / 1030 U/min
Spannhals Ø 60 mm
Gewicht 6,5 Kg

Gewährleistung 3 Jahre

Produktmerkmale: Bohrständer L 180

Aluminiumsäule 50 x 50 mm mit Spezialprofil innen verstärkt
45° schwenkbar, Maßstab an der Bohrsäule
Doppelte Abstützung
Extra breite Verzahnung
Verwendbare Bohrkronen bis 577 mm Länge
Bohrbereich Standard Ø 200 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronen-Anbohrzentrierung
Schlitten geschlossen, mit 2 Wasserwaagen und
Gleiführung mit umlaufender Lagerung
Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar und
einfaches wählen der Bedienungsseite
Robuste Sechskant Justierschrauben
Gewicht 11,6 Kg

Lieferumfang:

Handgeführter Bohrmotor T 2200 ME-24
Aluminium Adapter 1 1/4" innen auf R 1/2" innen
Bohrständer L 180
Befestigungsset: Kordelgewindestange mit Mutter,
und U-Scheibe, 1 Bronzering für Spindel
5 Dübel für Beton, Gabelschlüssel 32 mm
Dübel-Einschlagwerkzeug

Preis: € 1.650,-

(ohne Bohrkronen)

Zubehör:

Nr. 501760	Adapter für Dosensenker R 1/2" außen auf M 16	€ 25,-
Nr. 504841	Zentrierstange als Anbohrhilfe zum Freihandbohren	€ 46,-
Nr. 506102	CARDI Bohrkronen Leichtlöser für alle hand. Bohrmotoren	€ 65,-
Nr. 502123	Transportkoffer groß für Bohrmotor	€ 78,-
Nr. 505061	Wassersammelring bis max Ø 130 mm	€ 191,-

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.



T 2200 ME-24



CARDI 200 Komplett Kernbohranlage 3-Gang 230 Volt

Bohrbereich: Beton nass von Ø 30-200 mm, Mauerwerk trocken mit Absaugung von Ø 30-320 mm

Produktmerkmale: Motor T 1-200 EL 41

Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Leistungsbelastung max. 2800 Watt (3,8 PS)
Elektrisch doppelt sicher, Motor schutzisoliert,
Die Gesamtmaschine aus Aluminium ist schutzgeerdet
und wird über Schutzschalter PRCD 10 mA geschützt.



**Die einzigartige CARDI
Multifunktionselektronik erfüllt
100 % Überlastschutz
Elektronischer Softstart
Unfallschutz bei Bohrkronen Klemmer**

Mechanische Sicherheits-Rutschkupplung
Doppelspindel 1 ¼" UNC + R ½"
Ölbadgetriebe

- 1. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 540 / 385 U/min
 - 2. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 1300 / 920 U/min
 - 3. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 1800 / 1280 U/min
- Gewicht 7,3 Kg Passfeder 9,5 mm

Gewährleistung 3 Jahre

Produktmerkmale: Bohrständer L 200

Aluminiumsäule 50 x 50 mm mit Spezialprofil innen verstärkt
45° schwenkbar, Maßstab an der Bohrsäule
Doppelte Abstützung
Extra breite Verzahnung
Verwendbare Bohrkronen bis 577 mm Länge
Bohrbereich Standard Ø 220 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronen-Anbohrzentrierung
Schlitten geschlossen, mit 2 Wasserwaagen und
Gleitführung mit umlaufender Lagerung
Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“
Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar und
einfaches wählen der Bedienungsseite
Robuste Sechskant Justierschrauben
Gewicht 11,6 Kg

Lieferumfang:

Bohrmotor T 1-200-EL 41
Bohrständer L 200
Bohrkronen Leichtlösering „Cardifacile“
Befestigungsset: Kordelgewindestange mit Mutter,
und U-Scheibe,
5 Dübel für Beton
Dübel-Einschlagwerkzeug

Preis: € 1.880,-
(ohne Bohrkronen)



T 1-200 EL-41



Zubehör:

Nr. 602296	Bohr Ø Vergrößerung mit Distanzplatte 50 mm bis Ø 320 mm	€ 38,-
Nr. 505560	Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1 ¼" Trockenbohrkronen in Mauerwerk	€ 152,-
Nr. 505062	Wassersammelring bis max Ø 250 mm	€ 245,-

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

CARDI 253 D Komplett Kernbohranlage 3-Gang 230 Volt

Bohrbereich: Beton nass von Ø 40-350 mm, Mauerwerk trocken mit Absaugung von Ø 40-350 mm

Produktmerkmale: Motor T 6-300 EL

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4,0 PS)
Leistungsbelastung max. 3900 Watt (5,3 PS)
Elektrisch doppelt sicher, Motor schutzisoliert,
Die Gesamtmaschine aus Aluminium ist schutzgeerdet
und wird über Schutzschalter PRCD 10 mA geschützt.



**Die einzigartige CARDI
Multifunktionselektronik erfüllt
100 % Überlastschutz
Elektronischer Softstart
Unfallschutz bei Bohrkronen Klemmer**

Mechanische Sicherheits-Rutschkupplung
Spindelgewinde 1 1/4" UNC
Ölbadgetriebe

- 1. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 330 / 220 U/min
 - 2. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 750 / 500 U/min
 - 3. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 1390 / 935 U/min
- Gewicht 11,9 Kg, Passfeder 9,5 mm

Gewährleistung 3 Jahre

Produktmerkmale: Bohrständer L 250

Aluminiumsäule 50 x 50 mm mit Spezialprofil innen verstärkt
45° schwenkbar, Maßstab an der Bohrsäule
Doppelte Abstützung
Extra breite Verzahnung
Verwendbare Bohrkronen bis 700 mm Länge
Bohrbereich Standard Ø 310 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronen-Anbohrzentrierung
Integrierter Radsatz für einfachen Transport
Schlitten geschlossen, mit 2 Wasserwaagen und
Gleiführung mit umlaufender Lagerung
Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“
Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar und
einfaches wählen der Bedienungsseite
Robuste Sechskant Justierschrauben
Gewicht 16,3 Kg

Lieferumfang:

Bohrmotor T 6-300,
Bohrständer L 250
Bohrkronen Leichtlösering „Cardifacile“
Befestigungsset: Kordelgewindestange mit Mutter,
und U-Scheibe,
5 Dübel für Beton
Dübel-Einschlagwerkzeug

Preis: € 2.525,-

(ohne Bohrkronen)



Motor T 6-300 EL



CARDI 253

Zubehör:

Nr. 601899	Bohr Ø Vergrößerung mit Distanzplatte 20 mm bis Ø 350 mm	€ 34,-
Nr. 505560	Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk	€ 152,-
Nr. 505062	Wassersammelring bis max Ø 250 mm	€ 245,-

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

CARDI 300 Komplett Kernbohranlage 3-Gang 230 Volt

Bohrbereich: Beton nass von Ø 30-400 mm, Mauerwerk trocken mit Absaugung von Ø 30-400 mm

Produktmerkmale: Motor T 6-375 EL

Leistungsaufnahme 3420 Watt (4,3 PS)
Leistungsbelastung max. 4830 Watt (6,5 PS)
Elektrisch doppelt sicher, Motor schutzisoliert,
Die Gesamtmaschine aus Aluminium ist schutzgeerdet
und wird über Schutzschalter PRCD 10 mA geschützt.



**Die einzigartige CARDI
Multifunktionselektronik erfüllt
100 % Überlastschutz
Elektronischer Softstart
Unfallschutz bei Bohrkronen Klemmer**

Mechanische Sicherheits-Rutschkupplung
Spindelgewinde 1 1/4" UNC
Ölbadgetriebe
1. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 350 / 230 U/min
2. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 800 / 520 U/min
3. Gang Nenn RPM und max. Last RPM 1475 / 965 U/min
Gewicht 13 Kg, Passfeder 9,5 mm
Gewährleistung 3 Jahre



Produktmerkmale: Bohrständer L 300

Stahlsäule 50 x 50 mm
45° schwenkbar, Maßstab an der Bohrsäule
Doppelte Abstützung
Verwendbare Bohrkronen bis 700 mm Länge
Bohrbereich Standard Ø 310 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronen-Anbohrzentrierung
Integrierter Radsatz für einfachen Transport
Schlitten geschlossen, mit 2 Wasserwaagen und
Gleitführung mit umlaufender Lagerung
Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“
Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar und
einfaches wählen der Bedienungsseite
Robuste Sechskant Justierschrauben
Gewicht 19,3 Kg

Lieferumfang:

Bohrmotor T 6-375 EL
Bohrständer L 300
Bohrkronen Leichtlösering „Cardifacile“
Befestigungsset: Kordelgewindestange mit Mutter,
und U-Scheibe,
5 Dübel für Beton
Dübel-Einschlagwerkzeug

Preis: € 2.950,-
(ohne Bohrkronen)



Zubehör:

Nr. 601899	Bohr Ø Vergrößerung mit Distanzplatte 20 mm bis Ø 350 mm	€ 34,-
Nr. 601852	mit Distanzplatte 45 mm bis Ø 400 mm	€ 54,-
Nr. 505560	Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk	€ 152,-
Nr. 505062	Wassersammelring bis max Ø 250 mm	€ 245,-

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

**Alle CARDI 230 Volt Motore sind Elektrisch doppelt sicher! Motor ist schutzisoliert.
Die Maschine aus Aluminium ist Schutzgeerdet und wird über einen Schutzschalter PRCD 10 mA überwacht. Die einzigartige CARDI Multifunktionselektronik erfüllt:**

- 100% Überlastungsschutz • Elektronischer Softstart • Unfallschutz bei Bohrkronen Klemmer

T 1-200-EL-41 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 30-200 mm, Mauerwerk trocken 30-320 mm

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsbelastung bis 2800 Watt (3,8 PS) Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Nenn Drehzahl	540	1300	1800	230 Volt
Max. Lastdrehzahl	385	920	1280	Doppelspindel 1 ¼" + R ½"
Bohr Ø mm Beton	90-200	40-90	30-60	Gewicht 7,3 kg
Bohr Ø mm in	100-320	45-130	30-60	Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung			Ab 90 mm Ø wandbündig bohren
Drehmoment Nm	40,1	16,7	12	Gardena Wasseranschluss



**Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik,
Gewährleistung 3 Jahre.**

Preis: € 1270,-



T 6-300-EL 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 30-350 mm, Mauerwerk trocken von 30-350 mm

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsbelastung bis 3900 Watt, (5,3 PS) Leistungsaufnahme 3000 Watt (4,0 PS)
Nenn Drehzahl	330	750	1390	230 Volt
Max. Lastdrehzahl U/min.	220	500	935	Spindelgewinde 1 ¼"
Bohr Ø mm Beton	170-350	80-170	40-90	Gewicht 11,9 kg
Bohr Ø mm in	170-350	80-260	40-140	Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung			Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	99	43	21	



**Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik,
Gewährleistung 3 Jahre.**

Preis: € 1700,-



T 6-375-EL 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 40-400 mm, Mauerwerk trocken von 40-400 mm

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsbelastung bis 4830 Watt, (6,5 PS) Leistungsaufnahme 3420 Watt (4,3 PS)
Nenn Drehzahl	350	800	1475	230 Volt
Max. Lastdrehzahl	230	520	965	Spindelgewinde 1 ¼"
Bohr Ø mm Beton	170-400	80-170	40-90	Gewicht 13 kg
Bohr Ø mm in	170-400	80-260	40-140	Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung			Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	152	67	36	



**Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik,
Gewährleistung 3 Jahre.**

Preis: € 1900,-



T9-475-EL 4-Gang Bohr Ø Beton nass von 32-450 mm, Mauerwerk trocken von 32-500 mm

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	Leistungsbelastung bis 4830 Watt, (6,5 PS) Leistungsaufnahme 3420 Watt (4,3 PS)
Nenn Drehzahl	300	560	920	1540	230 Volt
Max. Lastdrehzahl	190	370	600	1000	Spindelgewinde 1 ¼"
Bohr Ø mm Beton	160-450	100-250	60-150	32-90	Gewicht 14,5 kg
Bohr Ø mm in	160-500	100-370	60-220	32-130	Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung				Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	181	95	58	35	



**Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik,
Gewährleistung 3 Jahre.**

Preis: € 2163,-



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Tabelle zeigt, welcher CARDI handgeführte Bohrmotor für welche Materialien geeignet ist.
 Hinweis: Der Motor bohrt nicht, es bohrt das Segment der Bohrkronen.
 Der Motor mit der richtigen Drehzahl und Leistung ist mit einem für das Material gefertigtem Segment die Voraussetzung für ein gutes Bohrergebnis.

Bohrtechnik:	Handgeführtes Bohren Beton bis Ø 100 mm Abrasiv bis Ø 250 mm		Bohren im Bohrständer Ø beliebig	
	Trockenbohren mit Staubabsaugung	Nassbohren	Trockenbohren mit Staubabsaugung	Nassbohren
Maschinentyp:	T 2000 MA-15		T 2000 MA-15	
	T 2000 ME-15	T 2000 ME-15	T 2000 ME-15	T 2000 ME-15
	T 2200 ME-24	T 2200 ME-24	T 2200 ME-24	T 2200 ME-24
		T 1 MU 2000-EL-41		T 1 MU 2000-EL-41
		T 1 MU-EL-41		T 1 MU-EL-41
	T 1 ME-EL	T 1 ME-EL	T 1 ME-EL	T 1 ME-EL
Material:				
Ytong, Porenbeton, Mauerwerk	X		X	
Porotonziegel hohl	X	X	X	X
KS Quadro 2020 + 2022	X	X	X	X
Vollziegel, Klinker	X	X	X	X
Hohlziegel mit Mörtel		X		X
Keramik, Fliesen		X		X
Asphalt		X		X
Marmor		X		X
Granit Naturstein		X		X
Beton bis C 14 ohne Stahl	X	X	X	X
Beton Stahl armiert		X		X



T 2000 ME-15 1-Gang, Bohr Ø Beton nass von 40-182 mm, Trocken mit integrierter Absaugung von 40-202 mm, im Tragekoffer

	1. Gang	Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS)
Nenn Drehzahl	900	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	600	230 Volt
Bohr Ø mm Beton	40-182	Spindelgewinde 1 ¼"
In Beton ab 80 mm Ø Ständerbetrieb empfohlen!		Gewicht 5,6 kg
Bohr Ø mm Mauerwerk	40-202	Spannhals Ø 60 mm
		Gardena Wasseranschluss



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.


Preis: € 985,-



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

T 2200 ME-24 2-Gang, Bohr Ø Beton nass von 32-182 mm, Trocken mit integrierter Absaugung von 32-250 mm

	1. Gang	2. Gang	Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Nenn Drehzahl	790	1440	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	560	1030	230 Volt
Bohr Ø mm Beton	32-182		Spindelgewinde 1 1/4"
In Beton ab 80 mm Ø Ständerbetrieb empfohlen!			Gewicht 6,5 kg
Bohr Ø mm Mauerwerk	32-250		Spannhals Ø 60 mm
Im Mauerwerk mit Absaugung			Gardena Wasseranschluss



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.

Preis: € 1153,-



T 1 MU 2000-EL-41 3-Gang, Bohr Ø Beton von 25-202 mm, Mauerwerk Bohr Ø von 25-250 mm (mit Absaugung)

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS)
Nenn Drehzahl	770	1850	2560	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	525	1260	1750	230 Volt
Bohr Ø mm Beton	25-202			Doppelspindel 1 1/4" + R 1/2"
In Beton ab 80 mm Ø Ständerbetrieb empfohlen!				Gewicht 7,3 kg
Bohr Ø mm Mauerwerk	70-250	45-100	25-70	Spannhals Ø 60 mm
Im Mauerwerk mit Absaugung				Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	28,8	12	8	



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.

Preis: € 1100,-



T 1 MU-EL-41 3-Gang, Bohr Ø Beton nass von 20-202 mm, Mauerwerk Bohr Ø von 25-250 mm (mit Absaugung)

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Nenn Drehzahl	750	1800	2500	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	530	1280	1780	230 Volt
Bohr Ø mm Beton	70-220	30-70	20-40	Doppelspindel 1 1/4" + R 1/2"
In Beton ab 80 mm Ø Ständerbetrieb empfohlen!				Gewicht 7,3 kg
Bohr Ø mm Mauerwerk	70-250	50-100	20-80	Spannhals Ø 60 mm
Im Mauerwerk Freihandbetrieb mit Absaugung				Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	28,8	12	8	



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.

Preis: € 1195,-



T 1 ME-EL 3-Gang, Bohr Ø Beton nass von 20-202 mm, Trocken Ø von 20-250 mm mit integrierter Staubabsaugung

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS)
Nenn Drehzahl	750	1800	2500	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	530	1280	1780	230 Volt
Bohr Ø mm Beton	70-202	30-70	20-40	Ø 1/4"
In Beton ab 80 mm Ø Ständerbetrieb empfohlen!				Gewicht 7,3 kg
Bohr Ø mm Mauerwerk	70-250	50-100	20-80	Spannhals Ø 60 mm
Im Mauerwerk mit Absaugung				Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	28,8	12	8	



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.

Preis: € 1275,-



T 2000 MA-15 1-Gang, Bohr Ø Trocken mit integrierter Absaugung von 65-250 mm, im Tragekoffer

	1. Gang	Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS)
Nenn Drehzahl	600	Leistungsbelastung bis 2800 Watt, (3,8 PS)
Max. Lastdrehzahl	440	230 Volt
Bohr Ø mm Mauerwerk	65-250	Spindelgewinde 1 1/4"
mit Absaugung		Gewicht 6,0 kg
		Spannhals Ø 60 mm
		Gardena Wasseranschluss



Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik, Gewährleistung 3 Jahre.

Preis: € 760,-



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

Bohrständer L180 Bohrbereich bis 220 mm

Aluminiumsäule schwenkbar 50 x 50 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronenführung
Arbeitsweg 577 mm, 2 Libellen, Maßstab, ohne Rapid-Lock Schnellwechselsystem
mit Spannhalsaufnahme 60 mm für alle CARDI-handgeführten Bohrmaschinen
Gewicht: 11 kg

Preis: € 569,-



Bohrständer L200 Bohrbereich bis 220 mm

Aluminiumsäule schwenkbar 50 x 50 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronenführung
Arbeitsweg 577 mm, 2 Libellen, Maßstab, mit Rapid-Lock Schnellwechselsystem -
Motoranbauplatte 4-Loch, Standardlochbild mit Passfeder 9,5 mm
für CARDI-Motoren T1-200-EL
Gewicht: 11,6 kg

Preis: € 615,-



Bohrständer L250 Bohrbereich bis 300 mm

Aluminiumsäule schwenkbar 50 x 50 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronenführung
Arbeitsweg 702 mm, 2 Libellen, Maßstab, mit Rapid-Lock Schnellwechselsystem -
Motoranbauplatte 6-Loch Standardlochbild mit Passfeder 9,5 mm
für CARDI-Motoren T1-200-EL, T6-300-EL
Gewicht: 16,3 kg

Preis: € 769,-



Bohrständer L300 Bohrbereich bis 350 mm

Stahlsäule schwenkbar 50 x 50 mm
Aluminiumfuß mit Bohrkronenführung
Arbeitsweg 702 mm, 2 Libellen, Maßstab, mit Rapid-Lock Schnellwechselsystem-
Motoranbauplatte 6-Loch Standardlochbild mit Passfeder 9,5 mm
für CARDI-Motoren T1-200-EL, T6-300-EL, T6-375-EL
Gewicht: 19,3 kg

Preis: € 1060,-



Bohrständer C600 Bohrbereich bis 600 mm

Fußplatte Stahl mit integriertem Radsatz für den einfachen Transport
Stahlsäule 60 x 60 bis 45° stufenlos schwenkbar, Arbeitshub 670 mm
Vorschub rollengeführt
Bohrmotorbefestigung von 4 - 6 M 8 Schrauben
CAM LOCK Schnellwechselsystem
für CARDI-Motoren T6-300-EL, T6-375-EL, T9-475-EL,
T9-506-EL, FR 205, FR 605
Gewicht: 34 kg

Preis: € 1960,-



Wassersammelringe für CARDI-Bohrständer L180-L300

Nr. 505061 bis 150 mm € 191,-

Nr. 505062 bis 250 mm € 245,-

auswechselbare Gummischeiben, mit Halter



502305 Nut-u. Eckbohrvorsatz

für CARDI-Maschinen mit 60 mm Spannhals
Antrieb 1 1/4" UNC oder R 1/2"
Bohrkronenanschluss R 1/2" für Nuten 40 mm oder größer

Preis: € 483,-



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

PV 4-S Vakuumpumpe

Vakuumpumpe 0,12 KW 4 m³/h 230 V

mit Schlauch und Anschlußstück (auch in 115 V lieferbar)

Preis: € 970,-



505063 Universal Vakuumpumpe

universell einsetzbar z.B. L 160 - L 300

Preis: € 238,-



503183 Brüstungs-Bohrständerbefestigung

Einsatz z.B. Zaunpfosten auf Mauern,
Horizontalbohrungen an Balkonen usw.

Preis: € 294,-



Zentrierstangen 1/2" und 19 mm für Freihandmaschinen

für Bohrkronenlänge bis 450mm

Nr. 504840 für alle Maschinen mit Doppelspindel

€ 46,-

Nr. 504841 mit 19 mm Steckanschluß für CARDI/Maschinen

€ 46,-

mit integrierter Absaugung



505560 Staubabsaugrotor 1 1/4" auf 1 1/4"

Antrieb u. Bohrkronenschluß 1 1/4"

für alle Maschinen mit 1 1/4" UNC Gewinde

Preis: € 152,-



505561 Staubabsaugrotor M18 x 2,5 auf 1 1/4"

Antriebseite M18 x 2,5 mm

Bohrkronenseite 1 1/4" UNC

für alle Maschinen mit Spindel M18 x 2,5 mm

Preis: € 152,-



505036 Rapid-Lock Spannhalsaufnahme 60 mm

für CARDI-Bohrständer L 200 - L 300

zur Befestigung von Card-Handbohrmaschinen

Preis: € 53,-



Anbohrhilfe bis Durchmesser 120 mm oder 200 mm

Nr. 502153 Anbohrhilfe bis 120 mm

€ 68,-

Nr. 502160 Anbohrhilfe bis 200 mm

€ 76,-

Anbohrhilfe wird auf CARDI-Handgriff montiert

Teleskopstange in Länge verstellbar



CARDI Bohrkronen-Leichtlöser für alle 1 1/4" Bohrkronen

Nr. 505355 CARDI Bohrkronen-Leichtlöser für alle 1 1/4" Bohrkronen

€ 79,-

Nr. 506102 CARDI Bohrkronen-Leichtlöser für handgeführte Bohrmotoren

€ 65,-

Mit diesem Leichtlöser ersparen Sie sich das mühsame lösen der Bohrkronen von der Bohrspindel



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU Die leistungstärkste 230 Volt Handsäge von CARDI

Alle CARDI 230 Volt Sägen sind Elektrisch doppelt sicher. Der Motor ist schutzisoliert. Die Säge aus Aluminium ist Schutzgeerdet und wird über einen Schutzschalter PRCD 10 mA überwacht.

Die einzigartige CARDI Multifunktionselektronik erfüllt:

- 100% Überlastungsschutz • Elektronischer Softstart • Unfallschutz bei Sägeblatt Klemmer

Einmalig: 1 Maschine für 3 Arbeitseinsätze

CARDI PE 401

1. Trockenschneiden mit Staubsaugung



2. Nassschnitt



Produktmerkmale PE 401

Leistungsaufnahme 3420 Watt (4,3 PS)
Max. Leistungsbelastung 4830 Watt (6,5 PS)
Sägeblatt Ø 400 mm
Sägeblattbohrung 25,4
Nenn RPM und max Last RPM 2870/1880 U/min
Schnitttiefe einstellbar nass bis 160 mm
Schnitttiefe einstellbar trocken bis 135 mm
Gewicht Trockenschnitt 14,5 Kg
Gewicht Nassschnitt 13,0 Kg
Gewährleistung 2 Jahre

Lieferumfang:

Handsäge PE 401, Staubsaugung, Flansch für Bündigschnitt.

Preis: € 2700,-



Zubehör:

Nr. 600500 Speziälsägeblatt für Trockenschnitt € 172,-

Nr. 600400 Sägeblatt nass mit Bohrung 25,4 mm und 3 Bohrungen MNL MB auf TK 54 mm € 182,-

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

3. Bündigschnitt



CD 35.35 Diamant Kettensäge Nassbetrieb Beton und Stein inkl. Schwert 35 cm und Kette

CARDI baut die erste 230 Volt Diamant Kettensäge mit original ICS Sägesystem.

Entspricht Europäischen und Internationalen Vorschriften und Normen

Leistungsaufnahme 3420 Watt (4,3 PS)

Max. Leistungsbelastung bis 4830 Watt (6,5)

Vollastdrehzahl 6150 U/min

Max Schnittiefe 35 cm

Gewicht 9 Kg

Gewährleistung 24 Monate



Lieferumfang:

Maschine mit Sägekette und Sägeschnitfführung

Preis: € 2300,-



TP 400 Nasschnitt Handtrennsäge, Schnittiefe 160 mm für Beton und Stein

Inkl. Zusatzarm mit Laufrolle und Schnittiefenfixierung, Elektronischer Softstart.

230 Volt

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1650 U/min

Gewicht 11 kg

Gardena Wasseranschluss, PRCD

Gewährleistung 24 Monate

Preis: € 1400,-

(Preis ohne Sägeblatt)



Nr. 504954	Umbaukit in Bündigschnitt, mit Flansch Ø 25,4 + 3MNL M8 auf TK 54 mm	€ 113,00
Nr. 600400	Sägeblatt für Nassschnitt Ø 400 mm , Bohrung 25,4 mm + 3 Bohrungen MNL MB auf TK 54 mm	€ 182,00

TP 400 FC Nasschnitt Bündigschnitt-Handtrennsäge, Schnittiefe 160 mm für Beton und Stein

Inkl. Zusatzarm mit Laufrolle und Schnittiefenfixierung, Elektronischer Softstart.

230 Volt

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm +

3 MNL M8 auf TK 54 mm 54 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1650 U/min

Gewicht 11 kg

Gardena Wasseranschluss, PRCD

Preis: € 1435,-

(Preis ohne Sägeblatt)



Nr. 504961	Umbaukit in Standard Blattschutz Ausführung, mit Flansch Ø 25,4	€ 103,00
Nr. 600400	Sägeblatt für Nassschnitt Ø 400 mm , Bohrung 25,4 mm + 3 Bohrungen MNL MB auf TK 54 mm	€ 182,00

SM 410 C Nasschnitt Handtrennsäge, Schnittiefe 155 mm mit Führung auf 6 Laufrollen

Exakte Führung auf handelsüblichem Richtschieit 100 x 18 mm, Elektronischer Softstart.

230 Volt

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1700 U/min

Gewicht 13 kg

Schnittiefe einstellbar, PRCD

Gewährleistung 24 Monate

Preis: € 1425,-

(Preis ohne Sägeblatt)



Zubehör:

Nr. 600400	Nass-Sägeblatt Bohrung Ø 25,4 und 3 Bohrungen MNL MB auf TK 54 mm	€ 182,-
------------	---	---------



Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

Wassergekühlte Diamant Kernbohrmotoren 380/400 Volt

Die Serie FR ist mit nachfolgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.



Softstartelektronik: Lässt den Motor langsam anlaufen, schont Werkzeug und Getriebe.

Personenschutzschalter: In der Zuleitung integriert, schützt den Anwender vor evtl. Fehlerstrom (PRCD).

Elektronische Sicherheitskupplung: Beim Blockieren der Bohrkronen wird die Stromaufnahme sofort elektronisch reduziert und verhindert damit eine Unfallgefahr und Beschädigung von Motor u. Getriebe.

Drehrichtung Anzeige: Warnt beim Einschalten des Motor vor falscher Drehrichtung.

Überlastungsschutz: Warnt den Anwender, wenn der Motor im Überlastungsbereich arbeitet.

Temperaturschutz: Schaltet den Motor aus wenn die maximale Betriebstemperatur überschritten wird.

Spritzwasser geschützt: IP 55

Mehrscheiben Hochleistung Rutschkupplung: Schützt das Getriebe.

Gewährleistung 24 Monate.

FR 205 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 40-200 mm, Elektronischer Softstart

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	max. 5000 Watt 3ph, 380/400 Volt (PS 6,7)
Max. Lastdrehzahl	415	675	950	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr Ø mm Beton	90-200	60-120	40-80	Gewicht 23 kg
Drehmoment Nm	83			6 Schrauben Befestigung Passfeder 9,5 mm

Preis: € 3320,-



FR 605 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 120-600 mm, Elektronischer Softstart

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	max. 5000 Watt 3ph, 380/400 Volt (PS 6,8)
Max. Lastdrehzahl	115	185	260	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr Ø mm Beton	320-600	200-450	120-300	Gewicht 23 kg
Drehmoment Nm	300			6 Schrauben Befestigung Passfeder 9,5 mm

Preis: € 3320,-



FR 805 3-Gang Bohr Ø Beton nass von 100-800 mm, Elektronischer Softstart

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	max. 7000 Watt 3ph, 380/400 Volt (PS 9,5)
Max. Lastdrehzahl	90	195	325	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr Ø mm Beton	400-800	190-400	100-250	Gewicht 33 kg
Drehmoment Nm	530			6 Schrauben Befestigung Passfeder 9,5 mm

Preis: € 4160,-



FR 1005 4-Gang Bohr Ø Beton nass von 120-1000 mm, Elektronischer Softstart

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	max. 7000 Watt 3ph, 380/400 Volt (PS 9,5)
Max. Lastdrehzahl	70	120	190	270	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr Ø mm Beton	550-1000	300-700	190-400	140-300	Gewicht 42,5 kg
Drehmoment Nm	700				6 Schrauben Befestigung Passfeder 9,5 mm

Preis: € 4645,-



Ihr Fachhändler

Alle angegebenen Preise sind UVP, ohne MWST und Versandkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

CARDI MOTOREN HANDELS GMBH

Industriestr. 5, D-71720 Oberstenfeld, Tel.: +49 (0)7062-941322, Fax: +49 (0)7062-931395, Mobil: 0174-3014777, info@cardi-motoren.de