

GÖLZ®



**Handgeführte Diamant
Bohr- und Trenntechnik**

www.goelz.de

Kraftvolle Schlitzfräse mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort!

Schlitzfräse für das Fräsen bis zu einer maximalen Schnittbreite von 46 mm und einer Schnitttiefe von max. 45 mm.

Schnell und problemlos einsetzbar in

- Kalkstein
- Gasbeton
- Bims
- Klinker
- Poroton
- Beton
- Harter Klinker
- Gebrannter Ziegel

Merkmale

- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermo-Überlastschutz
- Überlast-LED
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Absaugstutzen Ø 35 mm für Industriesauger mit Saugschlaucharretierung
- Integrierte Absaugung

Komfort

- Randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Parallele, ergonomische Griffposition
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Stufenlose Schnitttiefenänderung durch Stellrad
- Groß dimensionierte Schalter sind durch einfachen Druck zu betätigen
- Nahezu vollständige Staubabsaugung



Technische Daten	GÖLZ SF150
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	2,3 kW
Nenn Drehzahl	4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	150 mm
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm
Max. Schnitttiefe	45 mm
Max. Schnittbreite	46 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	SF 150

passende Diamanttrennscheiben (DTS30) finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog

Zubehör	Bestellnummer
Industriesauger Starmix 1625	0295 100 1000

Elektrischer Nass-/Trocken-Trennschleifer mit Absaugung Die Allroundsäge für präzise Schnitte mit Diamanttrennscheiben im Innen- und Außenbereich. Schnitttiefe bis 130 mm

Kraftvoller 2,7 kW Elektro-Trennschleifer für Ø 350 mm Sägeblatt und Schutzhaube mit Absaugung. Das gegenläufige Sägeblatt gewährleistet optimale Schmutzabsaugung beim Nass- und Trockenschnitt durch Anschluss eines Industriesaugers.

Vielfältig einsetzbar bei:

- Anpassen von Öffnungen in Beton- und Mauerwerk
- Trennen von Rohren, Bordsteinen, Gehwegplatten aus Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker

Merkmale

- 2,7 kW Elektromotor mit Softstart
- Thermo-Überlastschutz
- Abschaltkohlen zum Schutz des Motors
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung (Zubehör)
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Absaugstutzen Ø 35 mm für Industriesauger
- Robuste Metall-Schutzhaube
- Handgriff und Schutzhaube verstellbar
- Breite Auflagerrollen- exakte Führung
- Eintauchfunktion
- Adapter für randnahe Arbeiten (Zubehör)



Technische Daten	GÖLZ ES350
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	2,7 kW
Nennzahl	2.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	130 mm
Gewicht	12,5 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	ES350

Zubehör	Bestellnummer
Schnitttiefenbegrenzung	0295 150 1310
Adapter für randnahe Arbeiten	0295 150 1311

HE160 Handtrennsäge

Leistungsstarke Handtrennsäge für Schneidarbeiten im Baugewerbe bis zu einer Schnitttiefe von 158 mm

Starke, 3 kW Elektro-Handsäge für Ø 400 mm Sägeblatt für vielfältige Anwendungen im Baubereich mit größtmöglicher Sicherheit in Handhabung und Bedienung.

Flexibel einsetzbar bei:

- Wandausschnitten
- Trennschnitte für Tür- und Fensterverbreiterungen
- In Mauerwerk aus Beton, Klinker, Poroton, Gasbeton, Kalksandstein sowie in Fliesen und Natur- und Kunststein

Merkmale

- 3 kW-Elektromotor mit Softstartelektronik
- Multifunktionselektronik gegen Überlastung
- PRCD Personenschutzschalter für Ihre Sicherheit
- Präzise Schnittführung durch Führungsrollen
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Handgriffe, individuell einstellbar
- Nur im Nassschnitt einsetzbar



Technische Daten	GÖLZ HE160	GÖLZ HE160F
Ausführung	Standard	Bündig
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 - 60 Hz	
Leistung	3,0 kW	
Leerlaufdrehzahl	2.530 min ⁻¹	
Lastdrehzahl	1.770 min ⁻¹	
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm	
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm	
Max. Schnitttiefe	158 mm	
Soft-Start	ja	
Elektr. Sicherheitskupplung	ja	
Gewicht	11 kg	
Bestellnummer	0295 150 1087	0295 150 1088

Zubehör	Bestellnummer
Bündigblattschutz mit Bündigflansch	0295 150 1090
Transportbox	0295 150 1091
Schnitttiefenbegrenzer mit Führungsrolle	BD505101



Robuste Beton-Schleifmaschine für kleine bis mittlere Flächen

Abschleifen - Glätten - Reinigen

- Für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Beton und Estrich
- Vorbereiten von Untergründen für neue Beschichtungen

Entfernen von:

- Fliesenkleber, Putz, Farben
- Schalungsnahten und Schlammhäuten
- Beschichtungen und Teppichkleber

Merkmale

- Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Thermische Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriesaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Schlankes Gehäuse - kompaktes, ausgewogenes Design
- Softbügelgriff - schwingungsdämpfend
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Einzigartige, ergonomische Bauweise
- Höhenverstellbarer Fronthandgriff



Technische Daten	GÖLZ SM125
Ausführung	Standard
Motor	230 V, 50 - 60 Hz
Leistung	1,8 kW
Nenn Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Lastdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	125 mm
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm
Soft-Start	ja
Schutzklasse	2
Gewicht	5,4 kg
Bestellnummer	SM 125

passende Diamanttrennscheiben (DS35) finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog

Zubehör	Bestellnummer
Industriesauger Starmix 1625	0295 100 1000

1-Gang Trockenbohrmaschine mit und ohne Staubabsaugung speziell für die Elektro- und Sanitärinstallation einsetzbar

- Handliche 1-Gang-Maschine für Elektroinstallationen
- Ø 68, 82, 102, 112 mm (Dosensenker) und vibrationsfreies Trockenbohren bis Ø 160 mm
- Im Kamin-, Heizungs- und Lüftungsbau
- In Kalksandstein, Gasbeton, Ziegel- und Klinkersteine
- Thermo-Überlastschutz
- Zubehör: Dosensenker und Absaugung siehe Werkzeugkatalog (S. 29)



Technische Daten	GÖLZ TB10S
Ausführung	Trockenbohrmaschine
Handgriff	Spatengriff
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	1800 W
Drehzahl	1200 min ⁻¹
Geschwindigkeiten	1-Gang
Bohrbereich	Ø bis 160 mm
Bohrkronenanschluss	M18 außen
Sicherheit	Thermo-Überlastschutz, mech. Sicherheitskupplung
Wasseranschluss	---
Spannhals-Ø	53 mm
Abmessungen (LxBxH)	460 x 95 x 320 mm
Gewicht	5,7 kg
Bestellnummer	0295 007 6050

Kompakte 2-Gang- Profi Kernbohrmaschinen für Dübelbefestigungs- und Installationsbohrungen

- FB23P- Nass- und Trockenbohrmaschine bis Ø 200 mm
- FB25P- Nassbohrmaschine bis Ø 70 mm
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2" oder R1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Elektronischer Sanftanlauf, Service-Intervall, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz
- Inkl. Werkzeugset SW 32 und SW 41



Technische Daten	GÖLZ FB23P	GÖLZ FB25P
Ausführung	Nass-/Trockenbohrmaschine	Nassbohrmaschine
Handgriff	Pistolengriff	
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz	
Leistung	2200 W	
Drehzahl	520/1400 min ⁻¹	1400/2900 min ⁻¹
Geschwindigkeiten	2-Gang	
Bohr-Ø in Beton (Nass)	10 - 110 mm – Freihand 10 - 160 mm – Bohrständer	10 - 70 mm - Freihand 10 - 70 mm - Bohrständer
Bohr-Ø in Mauerwerk (Trocken)	20 - 200 mm - Freihand, (Staubabsaugung Zubehör)	
Bohrkronenanschluss	1 1/4"UNC + R1/2"	R1/2"
Sicherheit	PRCD	
Wasseranschluss	Gardena	
Spannhals-Ø	60 mm	
Abmessungen (LxBxH)	396x100x295 mm	337x100x295 mm
Gewicht	5,9 kg	5,6 kg
Bestellnummer	0295 007 5020	0295 007 5025

Zubehör	Bestellnummer
Transportkoffer	B802223
Bohrständer DS160S	0295 110 9010
Bohrständer KB125	0295 125 6000



FB33P, FB33S Freihandbohrmaschinen

Kräftige 3-Gang- Profi Kernbohrmaschine in Vollmetallausführung zum hand- und ständergeführten Bohren

- FB33P-Nass-/Trockenbohrmaschine mit Pistolenhandgriff
- FB33S-Nass-/Trockenbohrmaschine mit Spatengriff sowie integrierter Absaugvorrichtung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Sanftanlauf, Service-Intervall, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz
- Inkl. Werkzeugset SW 32 und SW 41



Technische Daten	GÖLZ FB33P	GÖLZ FB33S
Ausführung	Nassbohrmaschine	Nass-/Trockenbohrmaschine
Handgriff	Pistolengriff	Spatengriff
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz	
Leistung	2200 W	
Drehzahl	520/1400/2900 min ⁻¹	
Geschwindigkeiten	3-Gang	
Bohr-ø in Beton (Nass)	20 - 110 mm - Freihand 20 - 160 mm - Bohrständer	20 - 110 mm - Freihand 20 - 160 mm - Bohrständer
Bohr-ø in Mauerwerk (Trocken)	20 - 200 mm - Freihand	20 - 200 mm - Freihand, (Staubabsaugung Zubehör)
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC + R1/2"	
Sicherheit	PRCD	
Wasseranschluss	Gardena	Geka-Kupplung
Spannhals-ø	60 mm	
Abmessungen (LxBxH)	422x100x295 mm	562x100x150 mm
Gewicht	6,5 kg	
Bestellnummer	0295 007 5064	0295 007 5073

Zubehör	Bestellnummer
Transportkoffer	B802223
Bohrständer DS160S	0295 110 9010
Bohrständer KB125	0295 125 6000



Kräftige 3-Gang- Profi Kernbohrmaschine zum hand- und ständergeführten Bohren

- Nass- und Trockenbohren in Beton und Mauerwerk
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Pistolengriff
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz
- Inkl. Werkzeugset SW 32 und SW 41



Technische Daten	GÖLZ FB20P
Ausführung	Nass-/Trockenbohrmaschine
Handgriff	Pistolengriff
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	2200 W
Drehzahl	450/1200/2500 min ⁻¹
Geschwindigkeiten	3-Gang
Bohr-ø in Beton (Nass)	20 - 110 mm - Freihand 20 - 160 mm - Bohrständer
Bohr-ø in Mauerwerk (Trocken)	20 - 200 mm - Freihand
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC + R1/2"
Sicherheit	PRCD
Wasseranschluss	ja
Spannhals-ø	60 mm
Abmessungen (LxBxH)	432 x 119 x 272 mm
Gewicht	6,7 kg
Bestellnummer	0295 007 5080

Zubehör	Bestellnummer
Transportkoffer	B802223
Bohrständer DS160S	0295 110 9010
Bohrständer KB125	0295 125 6000





GÖLZ® - Gruppe

GÖLZ GmbH

Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal-Blumenthal

Telefon +49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222

info@goelz.de | www.goelz.de

Österreich

Gölz Ges.m.b.H.

Samstr. 52 | A-5020 Salzburg

Telefon +43 662 438175 | Fax +43 662 430734

info@goelz.at | www.goelz.at



Ihr GÖLZ-Händler

