

680ES

Die leistungsstarke Benzinsäge für gehobene Ansprüche

Gebaut, um den Anforderungen der Hoch- und Tiefbauer gerecht zu werden.

Die 680ES vereint Zuverlässigkeit und Wertigkeit. „Easy Start“ mit einem neuen Multifunktionshebel, der Choke, Start und Stopp und den laufenden Betrieb steuert.

Der charakteristische, schwarze Sägenkopf beinhaltet ein speziell entworfenes Vergaser- und Zündsystem, welches einen leichten Start, verringerte Betriebstemperatur und verlässliche Leistung bietet in jeder Situation.

Verfügbar mit 30 cm und 35 cm Schwertern und Diamantketten der gesamten FORCE3 Serie.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN 680ES

Motorentyp	2-Takt-Einzylinder, luftgekühlt
Hubraum	76,5 ccm
Leistung	5 HP (3,7 kW) bei 9.500 U/min
Drehmoment	4,1 Nm bei 6.500 U/min
Motordrehzahl	11.500 +/- 500 U/min (max.) 2.800 - 3.200 U/min (Leerlauf)
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung	34,5 m/s
Gewicht	9,5 kg, nur Sägekopf
Sägenkopfabmessungen	46 cm Länge, 29 cm Höhe, 25 cm Breite
Starter	Staub- und wasserfest
Zündung	Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung
Kraftstoffgemisch	2% (50:1) Benzin zu Öl Verhältnis
Kapazität Tank	0,88 Liter
Wasserdruck	Mindestens 1,5 bar
Wassermenge / Durchsatz	Mindestens: 4 l/min
Garantierter Schalleistungspegel, L_{wa} (1)	117 dB(A) (K_{wa} = 3,0 dB(A))
Garantierter Schalleistungspegel, L_{pA} (1)	101,0 dB(A) (K = 2,0 dB(A))
Vibrationen, $a_{hv,eq}$ Betonschnitt(2)	7,2 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²), vorderer Griff 8,5 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²), hinterer Griff

(1) Gemessen in Übereinstimmung mit ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Gemessen in Übereinstimmung mit ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.


Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0715



Polyester-
Luftfilterkonstruktion
speziell zum Nassschneiden




Tiefe Schnitte für schwer
zugängliche oder schmale
Öffnungen



Leichtes Spannen der
Kette



Viereckschnitte von
10 cm x 10 cm möglich



„Easy Start“ bei allen
Wetterverhältnissen

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0715