

695XL

Die vielseitigste Benzinsäge

Zu den Merkmalen der neuen 695XL gehören ein leichter zu startender Motor mit neuem Zündsystem, außerdem verstärkte Komponenten wie neuem Auspuff und Vergaser, sowie Kolben und Zylinder.

Verfügbar mit 30 - 40 cm Schwertern und der gesamten FORCE3, ProForce und PowerGrit Diamantketten.

Die 695XL ist unsere leistungstärkste ICS Benzinsäge für den täglichen Einsatz im Hoch- und Tiefbau, sowie dem Rohrleitungsbau und auch für den professionellen Dienstleister bestens geeignet.

695XL PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Motorentyp	2-Takt-Einzyylinder, luftgekühlt
Hubraum	94 ccm
Leistung	6.4 PS (4,8 kW) bei 9000 U/min
Drehmoment	5,7 Nm bei 7.200 U/min
Leerlaufdrehzahl	9.300 +/- 150 U/min (max.) 2.700 +/- 100 U/min (Leerlauf)
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung	28 m/s
Gewicht	9,5 kg, nur Sägekopf
Sägekopfabmessungen	46 cm Länge, 36 cm Höhe, 30 cm Breite
Luftfilter	Wasserbeständiger Polyester
Zündung	Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung
Kraftstoffmischungsverhältnis	2% (50:1) Benzin zu Öl Verhältnis
Kapazität Tank	1 Liter
Wasserdruck	Mindestens 1,5 bar
Wassermenge / Durchsatz	Mindestens: 4 l/min
Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} (1)	115 dB(A); ($K_{wa}=1,0$ dB(A))
Schalldruckpegel am Ohr des Anwenders L_{pA}	104,6 dB(A) ($K=1,0$ dB(A))
Vibrationen, $a_{hv,eq}$ bei Betonschnitt (2)	3,6 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²), vorderer Griff 3,1 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²), hinterer Griff
Vibrationen, $a_{hv,eq}$ bei Rohrschnitt (2)	5,62 m/s ² ($K=0,2$ m/s ²), vorderer Griff 5,28 m/s ² ($K=0,2$ m/s ²), hinterer Griff

(1) Gemessen in Übereinstimmung mit ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Gemessen in Übereinstimmung mit ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011




ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0715



Tiefe Schnitte für schwer zugängliche oder schmale Öffnungen



Leichtes Spannen der Kette



Sicherer für Schnitt von duktilen Gussrohren



Vielseitig

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0715