

GÖLZ®



Bodenbearbeitung

www.goelz.de

Kompakt und universell einsetzbare Bodenschleifmaschine mit 230 V.

Schleifen von Beton-, Naturstein- oder Terrazzoböden bis 200 m².

Gölz Schleifmaschine

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.

- Leistung: 230 Volt; 2.200 W
- Arbeitsbreite: 280 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar)
- Wassertank: 16 l (Zubehör)



Technische Daten	GÖLZ SM280
Arbeitsbreite	280 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.400 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 6
Gewicht / Schleifandruck	70 kg / 35 kg
Bestellnummer	0284 720 2055

Zubehör	Bestellnummer
Umrüstsatz für Wassertank 16 l	0284 720 2014

Oberflächenbearbeitung, leichte Polierarbeiten und Entfernen von großen Unebenheiten bis 600 m²

Die GÖLZ SM400 ist eine Drehstromschleifmaschine mit einem Schleifkopf und guter Abtragleistung. Sie ist ideal geeignet zum Entfernen von Fußbodenbelägen, sowie für leichte Polierarbeiten.

- Leistung: 400 Volt; 4.000 W
- Ein Gang-Ausführung
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar)
- Wassertank: 16 l oder 30 l (Zubehör)




Technische Daten	GÖLZ SM400S
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	400 V, 16 A
Leistung	4.000 Watt
Umdrehungszahl	980 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 8
Gewicht / Schleifandruck	115 kg / 65 kg
Bestellnummer	0284 730 3000

Zubehör	Bestellnummer
Umrüstsatz für Wassertank 16 l	0284 720 2014
Umrüstsatz für Wassertank 30 l	0284 720 2015

Die GÖLZ Schleifwerkzeuge mit mittlerer Bindung für den universellen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung.

Das Universal-System zur Bearbeitung von harten bis extrem weichen Betonböden in der Oberflächensanierung, ist eigens für GÖLZ-Bodenschleifmaschinen entwickelt worden.

Alle Werkzeuge werden mittels einer schraubenlosen Werkzeugaufnahme am Gerät platziert.



Schleifsegment	Schleifteller	Körnung	Anwendung	Bestellnummer
GP 50	PC 50	PKD	Hohe Abtragungsleistung Epoxid, Acryl, Kleber und Spachtel	0497 530 0008
GPD 80		PKD +D	PKD mit Diamant-Stützsegment für Epoxid, Kleber und Spachtel	0497 530 0009
GM 20	DS 352	16/18	Diamant-Segment mittlere Bindung grobe Körnung	0497 530 0003
GM 30	DS 353	30/40	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Feineres Schleifbild</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gröberes Schleifbild</p> </div> </div>	0497 530 0004
GM 60	DS 356	60/80		0497 530 0005
GM 100	DS 3510	100/120		0497 530 0006
GM 270	DS 3527	270/320	Diamant-Segment mittlere Bindung feine Körnung	0497 530 0007

Maschinen:

Schleifsegmente für: SM 280 / SM 400S

* Polykristalliner Diamant

Trockensauger für GÖLZ-Schleifmaschinen mit 2-Stufen Filter-Technologie / 230 V

Der GÖLZ VC 2800 ist mit einer halbautomatischen 2-Stufen Filter-Technologie ausgestattet. Dieses Reinigungssystem ist speziell für GÖLZ Schleif- und Poliermaschinen entwickelt worden. Es garantiert ein staubfreies Arbeiten auch bei den härtesten Einsätzen.



Technische Daten	GÖLZ VC2800
Motor	230 V, 2,8 kW, 9 A
Luftvolumen	420 m³ / Std.
Vakuum	290 mbar
Polyester Vorfilter	2,4 m³
Hepa Filter	2 x 0,5 m²
Gewicht	30 kg
Bestellnummer	0284 810 2000

Leistungstarker GÖLZ-Trockensauger für Polier-/Schleifmaschinen mit automatischer Filterreinigung / 400 V

Der GÖLZ VC 40 ist mit einem automatischen Filterreinigungssystem ausgestattet. Dieses Reinigungssystem ist speziell für GÖLZ Schleif- und Poliermaschinen entwickelt worden. Es garantiert ein staubfreies Arbeiten auch bei den härtesten Einsätzen.



Technische Daten	GÖLZ VC40
Motor	400 V, 4,0 kW, 9 A
Luftvolumen	360 m³ / Std.
Vakuum	300 mbar
Polyester Vorfilter	4,8 m³
Hepa Filter	1 x 2,5 m²
Gewicht	90 kg
Bestellnummer	0284 820 1000



Konischer-Polyester Vorfilter mit Gehäuse (25 % höhere Lebensdauer als mit normalem Filter) und Hepa Feinfilter. Der Hepa Feinfilter sammelt den Staub im Inneren des Filters.



GÖLZ® - Gruppe

GÖLZ GmbH

Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal-Blumenthal

Telefon +49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222

info@goelz.de | www.goelz.de

Österreich

Gölz Ges.m.b.H.

Samstr. 52 | A-5020 Salzburg

Telefon +43 662 438175 | Fax +43 662 430734

info@goelz.at | www.goelz.at



Ihr GÖLZ-Händler

